

Techniniai duomenys	N161	N162/2	N262	N262/1
Techninė (konstrukcinė) leidžiama bendroji masė, kg				
Leistina bendra masė, kg	8200	15100	18660	21200
Keliamoji galia, kg	6000	nuo 9540 iki 10140	12000	14000
Svoris, kg	2200	nuo 4960 iki 5560	6660	7200
Talpa, m ³	4,1	9	11,3	14
Krovinio platformos plotas, m ²	7,6	8,5	8,9	11,1
Vidinis ilgis, mm	4000	4400	4500	5600
Vidinis plotis, mm	1900	1930	1955/1995 (trapecija)	1955/1995 (trapecija)
Kėbulo aukštis, mm	600	1040	1265	1265
Išoriniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis), mm	5780/2230/2750	7455/2440/3285	8000/35130/3740	9000/2550/3740
Platformos/bortų storis, mm	3/2,5	3/3	4/3	4/3
Platformos aukštis nuo paviršiaus, mm	1150	1315	1530	1530
Tarpuvėžis, mm	1660	1820	1900	1940
Pakaba	Vienašė, kieta	Tandeminė ant parabolinių lingių	Tandeminė ant parabolinių lingių	Tandeminė ant parabolinių lingių
Prikabinimo įtaiso apkrova, kg	1500	2100	2200	2200
Ratų išmatavimai	500/50-17	500/50-17	550/60-22,5	600/50-22,5
Transportinis greitis, km/h	25	25	40	40
Minimali traktoriaus galia, AG/kW	68/50	105/77,2 su AV40 adapteriu arba 115/84,6 su AV20 adapteriu	127,3/93,6	147,4/108,3
Veleno apsukos (aps./min.)	540	1000	1000	1000
Adapterio tipas	AH21	AV40 arba AV20	AH20	AH20
Maksimalus iškratymo plotis, m	2,4	6 (su AV40) arba 12 (su AV20)	25	25